



Шпаклёвка инстант

Готовая к применению дисперсионная шпаклёвка для внутренних и наружных работ.

Область применения: Для выравнивания и нанесения на неровные стены и потолки из сборных железобетонных конструкций, гипсовой, известковой и цементной штукатурки и т.д. непригодна для поверхностей из синтетических материалов и металла.

Технические данные:

Состав: стирол-акрилатная дисперсия, наполнители, аддитивы
Показатель pH: 8-9
Плотность: ок. 1,80 г/см³
Расход: ок. 1,7 кг/м² при толщине наносимого слоя 1 мм

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для нанесения шпаклёвки и свободной от разделительных веществ (например, масло для опалубки). Сильногигроскопичные и осыпающиеся поверхности прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF*. Большие глубокие дыры и трещины зашпаклевать *PUFAS Füll+Finish Шпаклёвкой заполняющей финишной* при работах внутри помещений или *PUFAS Шпаклёвкой для наружных работ и клеящей шпаклёвкой*.

Способ применения:

Шпаклёвку Инстант можно наносить шпателем или мастерком. Максимальная толщина наносимого слоя 5 мм. Продолжительность высыхания при 20 °C в зависимости от толщины слоя от 1 до 6 часов.

PUFAS Шпаклёвка Инстант создаёт белую, гладкую, хорошо шлифуемую и равномерно впитывающую поверхность. После полного высыхания её можно окрашивать или оклеивать обоями.

Шпаклёвка Инстант готова к применению, её нельзя разводить.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

Инструменты после использования сразу промыть водой

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре!
Ёмкость хранить хорошо закрытой!
Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

033306000 - п/э тубики 400 г – 12 штук в коробке
033302092 - п/э банки 1 кг – 10 штук в коробке
033303000 - п/э вёдра 4 кг
033304000 - п/э вёдра 8 кг
033305000 - п/э вёдра 14 кг