

Техническая информация



Бетоконтакт Грунтовка для повышения адгезии

Адгезионное средство для бетонных оснований со слабой впитывающей способностью. Средство для подготовки оснований перед нанесением гипсовой штукатурки.

Область применения:

PUFAS Бетоконтакт Грунтовка для повышения адгезии используется для создания адгезии на гладких, плотных, со слабой впитывающей способностью минеральных основаниях внутри помещений (например, бетон). Оптимально для подготовки основания перед нанесением обычной гипсовой штукатурки.

Технические данные:

Сырьевая основа: акрилатная дисперсия, минеральные наполнители, индикатор.
Показатель pH: 8-9
Плотность: ок. 1,47 г/см³
Расход: 250-300 г/м²

Подготовка основания:

Поверхность должна быть прочной, сухой, без жировых пятен и отстающих слоёв. Отставшую штукатурку и кладку удалить.

Способ применения:

Перед нанесением грунтовку Бетоконтакт обязательно хорошо размешать для равномерного распределения наполнителей. Наносить можно валиком из овечьей шкурки с коротким ворсом или с помощью распылителя (размер сопла 1,5 мм). При использовании распылителя консистенцию можно отрегулировать добавлением воды до макс. 10%. После высыхания, примерно через 20 часов, можно наносить штукатурку. На влажных и прохладных объектах время высыхания увеличивается.

Инструменты промыть водой сразу после применения.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

Хранение:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -25 °C до +40 °C.

Срок годности - минимум 24 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

067903092 - п/э ведра 8 кг
067904092 - п/э ведра 20 кг