

# Техническая информация



## Краска для освежения швов

Средство для обновления и освежения швов между облицовочными плитками на стенах.

### Область применения:

*Краска для освежения швов* предназначена для освежения швов между глазурованной, стеклянной и кафельной плиткой, а также мозаики. Не применять для швов, заполненных силиконом и т.п.

### Технические данные:

Вяжущее вещество: дисперсия на основе синтетической смолы  
 Показатель pH: ок. 8 - 9  
 Плотность: ок. 1,60 г/куб.см  
 Цветовой тон: белый

### Подготовка основания:

Зазоры между плитками должны быть сухими и свободными от разделительных средств. Такие загрязнения как мыло, плесень, жир и т.п. удалить моющим средством. Неглазурованные плитки перед нанесением средства прикрыть.

### Способ применения:

Перед применением бутылочку хорошо встряхнуть. *PUFAS Краску для освежения швов* нанести толстым слоем кисточкой прямо на швы. После высыхания (ок. 60 мин.) всю обработанную поверхность намочить водой. Затем губкой смыть с плиток нанесённое средство, которое должно остаться только на швах между плитками. Возможные остатки на плитках просто стереть тряпкой. *PUFAS Краска для освежения швов* может подкрашиваться макс. до 5% *PUFAS Design Colour Латексной краской и Колером* или *Универсальным концентратом для тонирования PUFAMIX*.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

Инструменты после использования промыть водой.

### Хранение:

Хранить плотно закрытой, в прохладном месте, но не при минусовой температуре.  
 Срок хранения - 48 месяцев со дня изготовления.

### Расфасовка:

10 картонных упаковок в коробке.  
 Каждая упаковка содержит: 250 мл средства, 1 губка, 1 кисточка.

### Номер артикула:

006101001