

# Техническая информация



## Euro 3000 Виниловый специальный клей

Усиленный синтетическими смолами клей для обоев, специальный виниловый для всех видов обоев.

**Область применения:** Euro 3000 Виниловый специальный клей превосходен для наклеивания всех видов обоев от лёгких до тяжёлых бумажных, с древесным волокном под покраску, виниловых и т.д. на все минеральные основания.

### Технические данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал, полимер ПВА ок.5%, антибактериальные добавки  
 Насыпной вес: ок. 0,3 - 0,4 г/см<sup>3</sup>  
 Показатель pH: ок.10-11  
 Вязкость: 9-13.000 mPas по Брукфильду  
 Растворимость: через 5 мин готов к применению  
 Расход: ок. 200 мл/м<sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, ровным, несущим, свободным от разделяющих веществ и иметь слегка впитывающую способность. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отслаивающихся слоёв побелки. Дыры и неровности устранить *PUFAS Заполняющими и выравнивающими шпаклёвками для внутренних работ*. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*.

### Приготовление раствора:

Содержимое всей пачки постепенно и равномерно засыпать в чистую, холодную воду (см. таблицу) при непрерывном и интенсивном перемешивании круговыми движениями, полминуты продолжить помешивание. Дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимые для набухания, ещё раз энергично размешать и клей готов к применению.

- перед вскрытием пачку обязательно хорошо встряхивать
- для облегчения приготовления клея рекомендуется использовать дрель с насадкой / миксер

### Обработка:

Нарезанные полосы обоев намазать клеем, сложить вдвое, дать им пропитаться и затем наклеить встык. Возможные излишки клея на лицевой стороне удалить чистой, влажной тряпкой или губкой.

### Рекомендации:

При наклеивании очень тяжёлых обоев на поверхности с очень низкой впитывающей способностью или для усиления водостойкости, на пачку разведённого *Euro 3000 Винилового специального клея* добавить банку *PUFAS Клея для бордюров и настенных покрытий (Wandbelags- und Bordürenkleber 750 g)*. Обязательно соблюдать рекомендации изготовителей обоев, по их обработке.

### Применение:

	Раст вор	Кол-во воды на 200г пачку	Одной пачки 200г хватает на:	Кол-во воды на 300г пачку	Одной пачки 300г хватает на:
Предварительная смазка стен клеем	1 : 50	10 л	80 - 100 м <sup>2</sup>	15 л	100 – 130 м <sup>2</sup>
Лёгкие обои	1 : 34	7 л	35 м <sup>2</sup>	9 л	45 – 50 м <sup>2</sup>
Тяжёлые и виниловые обои	1 : 22	4,5 л	25 м <sup>2</sup>	6 л	33 – 44 м <sup>2</sup>

### Хранение:

Хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от сырости!  
 Срок годности 5 лет со дня изготовления.

### Расфасовка:

Пачки по 200 г – 20 пачек в 1 коробке  
 Пачки по 300 г – 20 пачек в 1 коробке

### Номер артикула:

022101000 – 200 г  
 022112000 – 300 г