



## Uni-Fix Клей для обойных швов

Дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Без растворителей.

**Область применения:** Для ремонта обоев, отклеившихся в местах соединений в результате механических воздействий и старения. Для стыков любых типов обоев, для приклеивания обоев на углах, наклеивания декоративных бордюров, текстиля, изделий из стиропора, картона и т.п. внутри помещений. Высыхает прозрачным и влагостойким.

### Технические данные:

Сырьевая основа: синтетическая дисперсия, добавки  
Показатель pH: 7 - 8  
Плотность: 1,07 г/см<sup>3</sup>  
Вязкость: 5.500 mP

### Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, слегка впитывающим и свободным от разделяющих веществ.

### Способ применения:

Равномерно, тонким слоем нанести клей на одну из сторон и хорошо прижать к основанию. Излишки клея убрать чистой, влажной губкой или тряпкой.. Время высыхания прим.15 минут, зависит от температуры окружающей среды и поверхности.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

### Хранение:

Морозостойкий. После замерзания дать оттаять при комнатной температуре. Хранить плотно закрытым, в прохладном месте!  
Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка:

п/э тюбик 60 г - 20 штук в 1 коробке

### Номер артикула:

024001092