



Шпаклёвка быстрого ремонта Schnell-Spachtel

Экстрабелая, супергладкая шпаклёвка для внутренних работ.
Высыхает без трещин.

Область применения: Для быстрого ремонта на любых минеральных основаниях: заполнения отверстий, трещин, выравнивания и исправления различного рода повреждений.

Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия, наполнитель, добавки
Цвет: белый
Плотность: ок. 1,8 г/см³
Показатель pH: ок. 8-9

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной и свободной от разделяющих веществ (пыль, жир и т.п.). Удалить с обрабатываемой поверхности отстающие и плохо держащиеся слои.

Способ применения:

Перед применением тубик хорошо размять. Выдавить массу из тубика на повреждённую поверхность и разгладить шпателем. При выравнивании поверхности, толщина наносимого слоя прим. 5 мм. Отверстия заполняются полностью за один рабочий ход при помощи удобного наконечника. Последующие работы проводить после полного высыхания шпаклёвки. Время высыхания зависит от толщины слоя, впитывающей способности основания и температуры окружающей среды, в среднем 1 мм в час.

Рекомендации:

Применять при температуре не ниже +5° C!
Инструменты после использования сразу промыть водой.

Содержит консервирующее средство: бензоизоцианолинон, метилхлороизоцианолинон (3:1). Может вызвать аллергические реакции.

Хранение:

Хранение и транспортировка возможны при минусовой темп. до -25° C!
Размораживать медленно, при комнатной температуре!
Хранить плотно закрытой!
Срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления.
По истечении срока годности, утилизировать с обычным мусором.

Расфасовка:

п/э тубики по 400 г – 12 штук в 1 коробке

Номер артикула:

032601092