

Техническая информация



Glutolin GTV Клей Флиз- текстиль специальный

Высококачественный, готовый к применению, метилцеллюлозный клей (морозостойкий, высокая влагостойкость, антибактериальный, высыхает прозрачным) для флизелиновых, текстильных и виниловых обоев.

- Область применения:** *PUFAS Glutolin GTV клей Флиз-текстиль специальный* предназначен для наклеивания флизелиновых, текстильных, виниловых обоев и всех других тяжёлых настенных покрытий. Для нанесения клея прямо на стену, при наклеивании флизелиновых и других сохраняющих форму обоев, а также для нанесения клея традиционным способом (т.е. на обои) при наклеивании всех других видов обоев.
- Технические данные:** Сырьевая основа: метилцеллюлоза, дисперсия, добавки
 Плотность: ок. 1,02 г/см³
 Показатель pH: ок. 8-9
 Расход: 1 л на 5-6 м²
- Подготовка основания:** Основание должно быть несущим, сухим, чистым и нежирным. Старые обои, а также побелку удалить *PUFAS Tap-Ex Средством для удаления обоев*. Трещины, дыры и неровности устранить *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ* или *rufatur Суперсхватывающейся шпаклёвкой*. Основания с сильно впитывающей способностью, песочные или меловые предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*. Если на основании есть загрязнения, которые растворяются от воды и которые после наклейки обоев могут просвечиваться, их необходимо изолировать *PUFAS Средством для изоляции пятен* или *PUFAS Aqua-Deck Белой изолирующей краской*. При наклеивании просвечивающихся флизелиновых обоев, в особенности, если основание имеет цветовое различие, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать поверхность *PUFAS Грунтовкой под обои белого цвета*.
- Применение:** Клей готов к применению и может наноситься или на основание или на обои прямо из ведра.
Нанесение клея на стену: при наклеивании сохраняющих форму флизелиновых обоев и многих других покрытий для стен изготовители обоев рекомендуют нанесение клея прямо на стену. Для этого равномерно нанести *PUFAS Glutolin GTV Клей Флиз-текстиль специальный* на основание валиком или кистью на ширину 1-2 полотен. Затем положить полотно на свеженанесённый клей и равномерно прижать.
При нанесении клея на обои: равномерно нанести клей на обои и затем, в соответствии с инструкцией по наклеиванию обоев, наклеить их на основание. Свежие излишки клея на лицевой стороне обоев удалить влажной тряпкой.
- Применять при темп. не ниже +5°C.
 Инструменты после применения промыть водой.
- Хранение:** Хранить ёмкость плотно закрытой! Продукт МОРОЗОСТОЙКИЙ!
При замерзании продукта дать оттаять при комнатной температуре и затем хорошо размешать! Срок годности минимум 36 мес. со дня изготовления.
- Расфасовка:** Пластмассовые ведра по 5 л и 10 л
- Номер артикула:** 021402092 – 5 л, 021403092 – 10 л