Техническая информация





Wood-Fill Шпаклёвка для древесины Wood-Fill Holz-Reparatur

Готовая к применению шпаклёвочная масса на дисперсионной основе, для ремонта поверхностей из древесины. Для внутренних и наружных работ. Твердеет равномерно и без трещин. Остаётся и после отвердевания слегка эластичной и приспосабливается к природным движениям древесины.

* можно шлифовать и окрашивать * в удобном тюбике * без растворителей

Область Шпаклёвка для древесины предназначена для **применения:** исправления повреждений на деревянных поверхностях:

трещин, сколов, дырок и т.п. повреждений внутри и

снаружи помещений.

Сырьевая основа: синтетическая дисперсия, наполнители, пигменты и

добавки

Цвет: светло-коричневый

Плотность: ок. 1,8 г/см³ Показатель рН: прим. 9 -10

Время высыхания: прим. 12 часов в зависимости от толщины наносимого

слоя, впитывающей способности основания и температуры

окружающей среды

Подготовка основания:

данные:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделяющих веществ. Удалить с поверхности гнилые участки древесины. Разрушенные непогодой деревянные поверхности предварительно стесать до здорового слоя.

Способ применения: Перед применением тюбик хорошо размять.

Шпаклёвку для древесины выдавить непосредственно на повреждённое место и разгладить шпателем. Шпаклёвку можно наносить за один раз слоем толщиной до 5 мм. Для более глубоких повреждений, после полного высыхания первого слоя, нанести следующий слой. В завистимости от толщины нанесённого слоя и температуры окружающей среды, отремонтированные места можно прим. через 12 часов шлифовать и окрашивать.

Примечания:

- Если шпаклёвка используется при наружных работах, то обработанную поверхность необходимо сразу после обработки окрасить погодостойкой краской.
- Излишки шпаклёвки на поверхности сразу удалить водой/мокрой губкой
- Не обрабатывать при температуре ниже +5 °C!
- Инструменты после использования сразу промыть водой. На утилизацию сдавать только пустую тару. Высохшие остатки материала выбросить вместе с бытовым мусором.

Хранение:

Хранить плотно закрытым, недоступно для детей, в прохладном месте. но не при

минусовых температурах!

Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э тюбики по 400 г - 12 штук в 1 коробке

Номер артикула: 008202031

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460 / – 476