



## Мелкая шпаклёвка в тубике

Для ремонта и заглаживания повреждённых мест на деревянных основаниях, как лакированных, так и необработанных, на штукатурке, бетоне, камне, гипсокартонных плитах и т.п.

**Область применения:** *PUFAS Мелкая шпаклёвка в тубике* предназначена для предварительной обработки деревянных оснований для последующего нанесения акрильных или алкидных лаков и красок. Мелкой шпаклёвкой можно также заглаживать неровности на бетонных, гипсовых или кирпичных основаниях. *PUFAS Мелкая шпаклёвка* не предназначена для работы по металлу и пластмассе!

### Технические данные:

Сырьевая база: чистая акрилатная дисперсия, наполнители  
Плотность: ок. 1,8 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: ок. 8,0  
Расход: ок. 1,8 кг/м<sup>2</sup> при толщине наносимого слоя 1 мм  
Максимальная толщина наносимого слоя 3 мм

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной, свободной от разделительных веществ (пыли, масла для опалубки, жира). Сильновпитывающие и песочные поверхности предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтом KF*.

### Способ применения:

Тюбик перед применением хорошо размять. *PUFAS Мелкую шпаклёвку* нанести на поверхность шпателем. Толщина наносимого слоя не должна превышать 3 мм. После полного высыхания зашпаклёванные места можно подшлифовать, и поверхность готова к нанесению новых покрытий лака или краски.

Не использовать при температуре ниже + 5 °C!

### Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!  
Ёмкость хранить хорошо закрытой!  
Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка:

п/э тубики по 400 г – 12 штук в коробке

### Номер артикула:

033401000