



## Монтажный клей FIX

Универсальный монтажный клей. Без растворителей. Для работ внутри помещений.

**Область применения:** Для беспроблемного наклеивания таких материалов как дерево, стиропор, панели, плинтуса, плитка, декоративные и изолирующие плиты из пенополистирола, галтели, украшающие профили и многие другие материалы на такие основания как дерево, бетон, камень, металл и т.п основания внутри помещений.

Непригоден для полиэтилена и других тяжело склеиваемых пластмасс.

### Технические данные:

Сырьевая основа: синтетическая дисперсия и наполнитель  
Показатель pH: ок. 7 - 8  
Плотность: ок. 1,30 г/см<sup>3</sup>  
Цвет: белый  
Расход: 250 г хватает прим. на 10 погонных метров

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть слегка впитывающей, прочной, сухой и свободной от разделяющих веществ (пыль, жир и т.п.) Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой LF. Одна из склеиваемых сторон обязательно должна иметь впитывающую способность.*

### Способ применения:

Тюбик перед применением хорошо размять. Клей нанести на одну из склеиваемых сторон точками или полосами. Затем приклеиваемый материал сильно прижать к поверхности. При приклеивании жёсткого материала на неровную поверхность необходимо создать нагрузку или зафиксировать до затвердевания клея. Излишки клея сразу удалить влажной тканью. Полная нагрузка на обработанную поверхность через 24 - 48 часов, это зависит от температуры влажности окружающей среды. После полного высыхания выдерживает температуры от - 20°C + 70°C.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

### Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте. Морозостойкий.  
Ёмкость хранить плотно закрытой!  
Срок годности минимум 48 месяцев со дня изготовления.

### Расфасовка:

п/э тюбики по 250 г – 12 тюбиков в коробке

### Номер артикула:

011606092