

# Техническая информация



## Кристалл-Финиш



PUFAS Кристалл-Финиш (Crystal-Finish) – это высококачественное декоративное покрытие с благородным перламутровым эффектом и круглыми стеклянными кристаллами. Без растворителей.

### Область применения:

Для современного оформления стен и потолков внутри помещений. Наносить можно на такие основания как штукатурка, бетон, гипс, гипсокартонные плиты, обои, а также на основания, окрашенные дисперсионными красками или PUFAS Грунтовкой под обои белой и т.п. Основания внутри сухих помещений. После высыхания создаёт высокопрочное финишное покрытие.

### Технические данные:

Сырьевая основа: стеклянные кристаллы, дисперсия, добавки  
Плотность: ок. 1,1 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: ок. 7,0 – 9,0  
Расход: 250-350 мл/м<sup>2</sup> / 2,5 л на 7,5 м<sup>2</sup> - 12 м<sup>2</sup> (в зависимости от техники нанесения)  
Цвет продукта: перламутрово-белый

Для индивидуального цветного оформления материал можно тонировать в любой желаемый тон напр. pufatix Универсальными тонирующими концентратами или Металл-Эффект пигментами (макс. добавление 10%).

Время высыхания: 12 часов. Максимальная толщина наносимого слоя 5 мм.

### Требования к основанию:

Основание должно быть сухим, несущим и свободным от разделяющих веществ (жировые пятна, пыль и т.п.). Старые обои и отстающие слои побелки удалить с помощью PUFAS Средства для снятия обоев и клеевых красок. Имеющиеся на поверхности отверстия или трещины зашпаклевать, например, PUFAS Füll+Finish Заполняющей финишной шпаклёвкой. Основания, имеющие сильную впитывающую способность, песочные или меловые предварительно прогрунтовать, напр., PUFAS Грунтовкой LF Гидрозол-Акрилат.

### Применение:

Кристалл-Финиш (Crystal-Finish) готов к применению и наносить его можно либо кистью (расход при этой технике нанесения очень экономичный), либо выравнивающей кельмой (при этой технике расход больше, так как кристаллы ложатся близко друг к другу и покрытие получается более плотным). В любом случае каждое покрытие – это уникат.

### Важные указания

\* Чтобы избежать образования стыков, в каждой секции стен/потолка материал наносить непрерывно мокрым по-мокрому, не давая краям высыхать.  
\* Материал с разными сериями предварительно смешать.

### Рекомендации:

Чтобы покрытие было ярким и выразительным, основу/подложку рекомендуем покрасить либо белой дисперсионной краской (напр. Латекс-Матт), либо PUFAS Грунтовкой под обои белой.

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном, но защищённом от мороза месте. При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей.

### Хранение:

Срок годности 24 месяца со дня изготовления.

### Расфасовка:

п/э-тара по 2,5 л

### Номер артикула:

017601092