



Акриловый герметик А30 белый

Белый герметик на основе акрила для заполнения швов и трещин при наружных и внутренних работах. Долго сохраняет эластичность, погодостойкий, можно окрашивать.

Область применения: *Акриловый герметик А 30* прекрасно подходит для заполнения примыкающих швов и трещин между любыми минеральными основаниями (бетон, штукатурка, каменная кладка), а также для гипсокартонных плит, керамической плитки, стиропора, лакированных поверхностей, обоев, поверхностей, окрашенных дисперсионными красками и штукатурки на основе синтетической смолы.

После полного высыхания устойчив к погодным условиям.

Технические данные:

Сырьевая основа: акрилатная эмульсия
Плотность: ок. 1,63 г/см³
Показатель рН: ок. 8

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, прочным, свободным от пыли, жира, старых обоев, отслаивающихся слоёв краски и штукатурки. Сильно впитывающие, осыпающиеся и меловые основания предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтом пропиточным ГР*.

Способ применения:

Нанести *Акриловый герметик А 30* желаемой толщиной на предназначенный для заполнения швов и загладить. Толщина наносимого слоя макс. 30 мм. Для окраски заполненных акрилом швов грунтование не требуется.

Акриловый герметик А30 можно окрашивать любыми акриловыми красками, а также алкидными и дисперсионными красками без запаха.

Не применять при температуре ниже +5 °С!

Инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

Хранение и транспортировка возможны при минусовой температуре до - 15°С. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Срок хранения - минимум 24 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

Карtridge 310 мл – 12 штук в коробке

Номер артикула:

034701000