

Техническая информация

Euro 3000 Индикатор клей виниловый специальный



Усиленный синтетической смолой клей для всех видов обоев, специальный виниловый, с индикатором для видимого нанесения клея и с запахом лимона.

Область применения: *Euro 3000 Индикатор Виниловый специальный* клей предназначен для наклеивания всех видов обоев от лёгких до тяжёлых, виниловых, с древесным волокном под покраску, бумажных и т.д. на все минеральные основания.

Технические данные:

Сырьевая основа:	модифицированный крахмал, полимер ПВА, цветной индикатор, ароматизатор
Насыпной вес:	0,3 - 0,4 г/см ³
Показатель pH:	10 – 11
Растворимость:	через 5 мин. готов к применению
Расход:	ок. 200 мл/м ²

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, гладким, чистым, несущим и свободным от разделяющих веществ. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отстающих слоёв побелки, используя PUFAS Средство для удаления обоев.. Дыры, трещины и неровности устранить *PUFAS Шпаклёвкой для выравнивания и заполнения*. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*.

Приготовление раствора:

Содержимое всей пачки постепенно и равномерно засыпать в чистую, холодную воду (см. таблицу) при непрерывном и интенсивном перемешивании круговыми движениями, полминуты продолжить помешивание. Дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимых для набухания, ещё раз энергично размешать и клей готов к применению.

- перед вскрытием пачку обязательно хорошо встряхивать
- для облегчения приготовления клея рекомендуется использовать дрель с насадкой или миксер

Готовый клей имеет приятный запах лимона.

За счёт специального индикатора готовый клей приобретает розовый цвет, что даёт возможность видеть везде ли был нанесён клей на обои.

Обработка:

Нарезанные полосы обоев намазать клеем, сложить вдвое, дать им пропитаться и затем наклеить встык. **Высыхая клей становится прозрачным.**

При наклеивании очень тяжёлых обоев на поверхности с низкой впитывающей способностью или для усиления водостойкости, на пачку разведённого клея рекомендуется добавить банку *PUFAS Клея для бордюров и настенных покрытий (750 г)*

Обязательно соблюдать предписания изготовителей обоев, по их обработке. Инструменты после использования промыть водой. Применять при температуре не ниже +5°C.

	Соотношение	Кол-во воды на пачку	Пачки 300 г хватает на	Пачки 750 г хватает на
Предварительная смазка стен клеем	1:50	<u>300 г:15,0 л</u> 750 г:37,5 л	100 - 130 м ²	280 - 300 м ²
Лёгкие обои	1:30	<u>300 г:9,0 л</u> 750 г:22,5 л	45 - 55 м ²	120 - 130 м ²
Тяжёлые и виниловые обои	1:20	<u>300 г:6,0 л</u> 750 г:15,0 л	30 – 40 м ²	80 – 100 м ²

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте. Беречь от сырости! Срок годности в неначатой оригинал-упаковке минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 300 г – 20 пачек в 1 коробке; 750 г – 5 пачек в 1 коробке

Номер артикула:

300 г – 022402092; 750 г - 022404092