



Uni-Fix Клей для обойных швов

Дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Без растворителей.

Область применения: Для ремонта обоев, отклеившихся в местах соединений в результате механических воздействий и старения. Для стыков любых типов обоев, для приклеивания обоев на углах, наклеивания декоративных бордюров, текстиля, изделий из стиропора, картона и т.п. внутри помещений. Высыхает прозрачным и влагостойким.

Технические данные:

Сырьевая основа: винилацетат-этиленная дисперсия, добавки
Показатель pH: 7 - 8
Плотность: 1,07 г/см³
Вязкость: 5.500 mP

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, слегка впитывающим и свободным от разделяющих веществ.

Способ применения:

Равномерно, тонким слоем нанести клей на одну из сторон и прим. через 5 минут хорошо прижать к основанию. Излишки клея убрать чистой, влажной губкой. Время высыхания прим. 15 минут, зависит от темп. окружающей среды и поверхности.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Хранение:

Морозостойкий. После замерзания дать оттаять при комнатной температуре. Хранить плотно закрытым, в прохладном месте!
Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э тюбик 60 г - 20 штук в 1 коробке

Номер артикула:

024001092