

Uni-Fix Клей для швов и быстрого ремонта

Готовый, дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Без растворителей. Морозостойкий.

Область применения: Для ремонта обоев, отклеившихся в местах соединений в результате механических воздействий и старения, а также наклеивания бордюров, стиропора, картона, дерева и т.п. внутри помещений. Высыхает прозрачным и влагостойким.

Технические данные:

Сырьевая основа: винилацетат-этиленная дисперсия, добавки
Показатель pH: 7 - 8
Плотность: 1,07 г/см³
Вязкость: 5.500 mP

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, слегка впитывающим и свободным от разделяющих веществ.

Способ применения:

Равномерно тонким слоем распределить клей на одну из сторон и оставить обветриться на 5-20 минут, в зависимости от основания. Затем стороны хорошо прижать друг к другу. Излишки клея сразу же удалить влажной тряпкой. Время застывания клея, в зависимости от температуры окружающей среды и поверхности, составляет прим. 30 минут. Время полного высыхания, которое также зависит от температуры окружающей среды, составляет прим. 12 часов.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Хранение:

Хранить плотно закрытым, в прохладном месте!
Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно.
Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э тюбик 60 г - 20 штук в 1 коробке

Номер артикула:

0741-R