

Техническая информация



Обойный клей PUFAS GT Флизелиновый Синий индикатор Vlies Direkt

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея на стену, а также для наклеивания других обоев традиционным способом, т.е. нанесения клея на обои. Синий индикатор позволяет хорошо видеть нанесение клея на стену.

Область применения: *Обойный клей PUFAS GT Флизелиновый* разработан специально для наклеивания флизелиновых обоев новым способом т. е. нанесения клея прямо на стену: чисто, быстро и надёжно, а также отлично применим для наклеивания других видов обоев таких как бумажные, виниловые, с древесным волокном под покраску, текстильные, шелкографные и т. п. традиционным способом т. е. нанесения клея на обои. Пригоден для наклеивания на все минеральные основания, а также гипсокартонные плиты.

Технические данные: Сырьевая основа: модифицированный крахмал, цветной индикатор добавки
Показатель pH: ок. 8 – 9
Растворимость: через 5 мин. готов к применению
Расход: ок. 200 мл/м²

Подготовка основания: Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и свободным от разделительных веществ. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью PUFAS Средства для удаления обоев.. Дыры, трещины и неровности устранить с помощью PUFAS Заполняющей шпаклёвки для внутренних работ. Основания с сильно впитывающей способностью, осыпающиеся и меловые предварительно обработать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ.

Приготовление клея: Содержимое пачки высыпать при постоянном помешивании в чистую, холодную воду (см. таблицу), с полминуты продолжать помешивать, затем дать постоять. Через 5 минут ещё раз хорошо перемешать и клей готов к применению. За счёт индикатора клей приобретает синий цвет, это даёт возможность хорошо видеть, где был нанесён клей.

Обработка: **Нанесение клея на стену:** этот способ разработан специально для обоев на флизелине, где разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1–2 полотен. Разворачивая рулон обоев, положить полотно на нанесённый клей, предварительно отметив вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обоевой щёткой, сначала сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать гиб полотна и по линейке обрезать его обойным ножом. Полотна наклеивать встык.

Для обоев на бумажной основе применять обычный способ нанесения клея на обои.

Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев.
Излишки клея осторожно удалить влажной и чистой салфеткой.

Высыхая клей опять становится прозрачным.

Применение:

Назначение	Воды	Одной пачки хватает
Нанесение на стену	6,0 л	прим. на 35 м ²
Нанесение на обои	6,6 л	прим. на 45 м ²

Хранение: Хранить в сухом и прохладном месте! Беречь от сырости!
Срок годности 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка: Пачки по 300 г – 20 пачек в 1 коробке

Номер артикула: 021712092