



Обойный клей PUFAS GT Универсальный Ekonom Kleber

Быстрорастворимый обойный клей для всех видов лёгких виниловых, структурных, флизелиновых и бумажных обоев.

Область применения: *Обойный клей PUFAS GT Универсальный* для наклеивания всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, а также лёгких виниловых и флизелиновых на все минеральные основания, такие как гипсовая, известковая и цементная штукатурка, бетон, гипсокартонные плиты и т.п.

Технические данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал, добавки
Насыпной вес: ок. 0,3 - 0,4 г/см³
Показатель pH: 9 - 10
Растворимость: через 5 мин готов к применению
Расход: ок. 200 мл/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и свободным от разделительных веществ. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью PUFAS Средства для удаления обоев.. Дыры, трещины и неровности устранить с помощью *PUFAS Заполняющей шпаклёвки для внутренних работ*. Основания с сильно впитывающей способностью, осыпающиеся и меловые предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*.

Приготовление раствора:

Содержимое пачки высыпать при непрерывном помешивании, в чистую, холодную воду и полминуты продолжать помешивать, затем дать постоять. Через 5 минут ещё раз перемешать и клей готов к применению.

Обработка:

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА СТЕНУ (ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ): Клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1 – 2 полотна. Разворачивая рулон обоев положить полотно на нанесённый клей, предварительно отметив вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обойной щёткой сначала сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха.

НАКЛЕИВАНИЕ ВИНИЛОВЫХ И БУМАЖНЫХ ОБОЕВ: Нарезанные полосы обоев намазать клеем, сложить их, дать им пропитаться и затем наклеить встык. Равномерно прижимая, разгладить нанесённую полосу обоев щёткой сверху вниз посередине и затем от середины в стороны, выгоняя пузырьки воздуха. Излишки клея осторожно удалить влажной и чистой салфеткой. Инструменты очистить тёплой водой. Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев.

Хранение:

Хранить в прохладном и сухом месте. Беречь от сырости! Срок годности 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 300 г – 20 штук в 1 коробке
Пачки по 500 г – 10 штук в 1 коробке

Номер артикула:

022012092 (300 г)
022013092 (500 г)