

Техническая информация



Грунтовка KF – концентрат

Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий концентрат. Без растворителей. Высыхает прозрачной.

Область применения: *PUFAS Грунтовка KF* предназначена для грунтования с целью повышения прочности пористых, песочных и меловых оснований таких как штукатурка, асбестоцемент, бетон, гипсокартонные плиты и т.п., а также регулирования впитывающей способности этих оснований. Поверхности, обработанные *PUFAS Грунтовкой KF*, представляют собой надёжное основание для последующих штукатурных, шпаклёвочных, малярных и обойно-клеечных работ.

Не использовать для обработки дерева.

Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия (35% стирол-акрилата)
Показатель pH: 7 - 8
Плотность: ок. 1,0 г/см³

Подготовка основания:

Поверхность должна быть свободной от разделительных средств (масла для опалубки, жира и т.п.). Отставшие слои штукатурки и кладки удалить. Дыры и трещины зашпаклёвывать после грунтования поверхности. Для того, чтобы поверхность имела равномерно впитывающую способность, зашпаклёванные места ещё раз прогрунтовать.

Приготовление раствора:

PUFAS Грунтовка KF разбавляется водой от 1:4 до 1:7 в зависимости от основания. Готовую грунтовку можно наносить на поверхность кистью, щёткой, валиком или соответствующим распылителем. Сильно впитывающие поверхности (например, газобетон) прогрунтовать два раза.

Использованные инструменты после применения сразу промыть водой.

Не наносить грунтовку при температуре ниже +5 °C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте.

Ёмкость хранить плотно закрытой!

Грунтовка является морозостойкой, только пока она в неразбавленном виде, т.е. Концентрат.

Разведённую грунтовку хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!

Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

008602092 - п/э канистры по 2,5 л – 4 штуки в упаковке
008603092 - п/э канистры по 5