

Техническая информация



PUFAS Abbeizer P15 intensiv Удалитель лакокрасочных покрытий

- * сильнодействующий, снимает несколько слоёв за один раз
- * гелевая структура, не стекает на вертикальных поверхностях
- * очищает затвердевшие кисточки (кроме синтетических)
- * помогает удалять монтажную пену
- * свободен от дихлорметана (DCM) и н-метилпирролидона (NMP)

Область применения:

PUFAS Abbeizer P15 Удалитель лакокрасочных покрытий для быстрого и основательного удаления лакокрасочных покрытий, таких как напр. синтетические и акриловые краски и лаки, масляные краски, лазури, дисперсионные и латексные краски и тому подобные покрытия с оснований, устойчивых к растворителям внутри и снаружи помещений.

Снимает несколько слоёв за один рабочий приём. На основаниях, неустойчивых к растворителям (напр. пластмассы и т.п.) провести пробы на незаметном месте. Способен к эмульгированию с водой.

Технические данные:

Сырьевая основа: диметилсульфоксид, бутилацетат, сложный эфир и аддитивы
 Плотность: ок. 1,00 г/см³
 Расход: 300 - 600 мл/м²

Способ применения:

PUFAS Удалитель лакокрасочных покрытий готов к применению и наносится на поверхность устойчивой к растворителям кистью. После нанесения средство оставить воздействовать до размягчения удаляемого слоя. Через 20-30 минут необходимых для воздействия, снять размягчённый слой краски шпателем. При удалении многослойных покрытий, может возникнуть необходимость снятия верхних, начавших отходить слоёв. Разбухшие слои также снять шпателем и средство нанести ещё раз. Для усиления воздействия средства поверхность можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. По окончании очистки обработанную поверхность тщательно промыть водой при помощи щётки или губки и затем дать хорошо высохнуть.

Поверхности, прилегающие к обрабатываемой поверхности и не подлежащие обработке, прикрыть, так как неустойчивые к растворителям материалы (напр. пластмассы и т.п.) могут повредиться при попадании на них Удалителя лакокрасочных покрытий.

Использованные инструменты промыть сразу после применения водой.

Меры безопасности:

Не должен попадать в руки детей. Держать вдали от пищевых продуктов и напитков. Не вдыхать пары. Не допускать попадания в глаза и на кожу. Надевать соответствующую защитную одежду, перчатки, средства защиты для глаз / лица. *Работать только в хорошо проветриваемом помещении!*

Хранение:

Хранить в плотно закрытой ёмкости, в прохладном месте, вдали от очагов возгорания!
 Срок годности минимум 24 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

750 г – 6 штук в коробке;

Номер артикула:

015402092