



ВОДО – СТОП

Армированный волокнами, долго сохраняющий эластичность герметик, надолго предохраняющий поверхность от проникновения воды.

Область применения: *PUFAS ВОДО-СТОП* предназначен для быстрого устранения неплотных мест на крышах, террасах, фасадах и т. п. *PUFAS ВОДО-СТОП* сцепляется с любым строительным материалом, используемым в строительстве таким как например: битум, толь, черепица, алюминий, медь, цинк, бетон, кирпич, плитка, дерево и др. Схватывается даже с мокрым основанием.

Технические данные:

Сырьевая основа: полиакриловые волокна, алкидная смола, растворитель
Плотность: ок. 1,05 г/см³
Цветовой тон: серый
Расход: 1,5 кг/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим и свободным от разделительных веществ.

Очистить основание механическим способом от грязи, отстающих слоёв, мха и других наростов.

Не несущие основания - такие как напр. песочная и осыпающаяся штукатурка – должны быть предварительно обработаны *PUFAS Грунтовкой ЛФ*.

Способ применения:

PUFAS ВОДО-СТОП готов к применению и его нельзя разбавлять. Наносить герметик можно с помощью кисти или шпателя. При обработке необходимо обращать внимание на то, чтобы обрабатываемое место было герметично закрыто и толщина нанесённого слоя была не меньше 2 мм.

Если обработка проводилась на мокрой поверхности или при плохой погоде (низкая температура, дождь и т.д.), необходимо через неделю нанести ещё один слой. Окрашивание поверхности акриловыми красками можно начинать только через 24 часа.

Не применять при температуре ниже -5 °С или выше +35 °С.

Инструменты после применения промыть *PUFAS Средством для очистки кистей*.

Хранение:

Ёмкость хранить в прохладном месте, хорошо закрытой и вдали от очагов возгорания. Продукт морозостойкий. Срок годности минимум 24 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/ расфасовка:

012802000 - 750 мл – 6 штук в коробке