

PUFAS Cera-Color Специальная эмаль для плитки 3 в 1 PUFAS Cera-Color Special 3 in 1

Область применения:

Специальная эмаль на водной основе для окраски настенной керамической плитки внутри помещений. Наносить можно сразу без предварительного шлифования или дополнительного грунтования. Подходит также для покрытия настенной плитки в душевой зоне при обычном пользовании в частных домах/квартирах.

Свойства:

< грунтовка, краска и герметик в одном
< отличная схватываемость
< не желтеет
< белая, шелковисто-матовая
< почти без запаха

Технические данные:

Сырьевая основа: специальная синтетическая дисперсия, минеральные наполнители, титан диоксид, вода, аддитивы
Цвет: белый
Плотность: ок. 1,3 г/см³
рН-показатель: 4 – 5

Подготовка поверхности:

Плитка должна быть сухой, чистой, без пыли и жира. Плитку тщательно очистить с помощью Glutoclean Multi-Power Интенсивный очиститель МКХ. Удалить с поверхности плитки остатки мыла, известкового налёта и силикона. Поврежденные швы или отверстия для дюбелей отремонтировать с помощью PUFAS Fugen-Fix и дать высохнуть перед дальнейшей обработкой. Прилегающие поверхности, такие как пол и сантехника оклеить малярной лентой.

Обработка:

Эмаль для плитки нанести 2-3 раза малярным валиком с коротким ворсом с промежуточным высыханием. Прим. через 60 минут эмаль стойкая на ощупь, а прим. через 4 часа (в зависимости от температуры и влажности) можно наносить последующие слои. Малярную ленту снять сразу после нанесения эмали. Через четыре дня окрашенная поверхность полностью готова к использованию.

Тонирование: для цветных покрытий эмаль для плитки можно тонировать Универсальным концентратом для тонирования PUFAMIX, 10 мл на ёмкость 750 мл.

Расход: ок. 100 мл на 1 м². Содержимого ёмкости хватает прим. на 7,5 м² при нанесении одного слоя и прим. на 3,75 м² при нанесении двух слоёв.

Примечания: окрашенную поверхность можно мыть обычными мягкими, бытовыми моющими средствами (не использовать абразивные чистящие средства). Применять при температуре не ниже +8 °С. Инструменты после применения сразу промыть водой.

Внимание! При распылении могут образовываться небезопасные для дыхательных путей капельки. Не вдыхать брызги или туман.

Содержит бензоизотиазолинон. Может вызывать аллергические реакции.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/i, Wb) = 140 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max. 140 g/l.

Хранение:

Хранить плотно закрытым, в прохладном месте, но не на морозе. Не должно попадать в руки детей.

Срок годности: 36 мес. со дня изготовления.

Утилизация:

На утилизацию сдавать только пустую ёмкость. Высохшие остатки можно выбросить вместе с домашними отходами или сдать на утилизацию как строительные отходы. Жидкие остатки утилизировать согласно коду отходов EWC 08 01 12.

Артикул
027402031

EAN
4007954274125

Расфасовка
750 ml



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.