

# Техническая информация



## PUFAS Грунтовка под штукатурку и клеящая грунтовка PGS3 Putz- und Haftgrund PGS3

Концентрат, разводится водой от 1:1 до 1:3  
Разбавление зависит от области применения.  
Высыхает прозрачной. Для внутренних и наружных работ.

**Область применения:** Разбавленная в необходимом соотношении с водой PUFAS Грунтовка под штукатурку и Клеящая грунтовка PGS3 используется для упрочнения пористых, песочных и сильно впитывающих оснований из бетона, кирпича, пористого бетона, штукатурки и т.п. минеральных оснований, а также для предварительной обработки сильно поглощающих влагу поверхностей, таких как напр. пористый бетон. Делает основания равномерно впитывающими. Применима также для получения защитного слоя на основаниях внутри помещений.

*PUFAS Грунтовка под штукатурку и клеящая грунтовка PGS3 идеальна для создания сцепляющей способности поверхности при применении масс для выравнивания полов, а также для грунтования бетона, цементных-, ангидридных-, сухих стяжек и т.п. минеральных оснований. Не для магнезия-стяжек.*

### Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия  
Показатель pH: 7-8  
Плотность: ок. 1,0 г/см<sup>3</sup>  
Расход: от 150 мл до 300 мл/м<sup>2</sup> - зависит от основания

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть чистой и свободной от разделительных средств (масла для опалубки, жира и т. д.).  
Отставшую штукатурку и кладку удалить.

### Способ применения:

Раствор может быть нанесён кистью, щёткой, валиком или соответствующим распылителем. В зависимости от впитываемости поверхности, *PUFAS Грунтовку под штукатурку и клеящую грунтовку PGS3* можно разбавлять водой в соотношении от 1:1 до 1:3.

После высыхания грунтовки могут производиться малярные, штукатурные и обойно-клеечные работы. Для работ с применением *PUFAS Масс для выравнивания полов* грунтовку разбавить водой от 1:2.

Инструменты промыть водой сразу же после применения.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

### Хранение:

**В неразбавленном виде продукт морозостойкий. После разведения водой хранить в прохладном, но свободном от мороза месте! Ёмкость хранить плотно закрытой!**

Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка:

п/э канистры по 10 л