

Техническая информация



Euro3000 Эконом+ Универсальный обойный клей Euro 3000 Ekonom PLUS

Быстрорастворимый обойный клей с полимером ПВА для усиления клейкости, с розовым индикатором и запахом лимона

- для флизелиновых, виниловых, структурных и бумажных обоев

Область применения: *Euro 3000 Эконом+ Универсальный обойный клей* для наклеивания флизелиновых, виниловых, структурных и бумажных обоев на все минеральные основания, такие как гипсовая, известковая и цементная штукатурка, бетон, гипсокартонные плиты и т.п. основания.

Технические данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал, полимер ПВА, добавки
 Насыпной вес: ок. 0,3 - 0,4 г/см³
 Показатель pH: ок. 11
 Растворимость: через 5 мин готов к применению
 Расход: ок. 200 мл/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным ровным чистым, сухим и свободным от разделяющих веществ. Очистить поверхность от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью PUFAS TAP-EX Средства для удаления обоев. Дыры, трещины и неровности устранить используя *PUFAS Шпаклёвочные массы*. Основания с высокой впитывающей способностью, песочные и меловые предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения*.

Приготовление раствора:

Содержимое пачки высыпать при постоянном и интенсивном помешивании круговыми движениями, в чистую, холодную воду и полминуты продолжить помешивание. Дать постоять 5 минут, потом ещё раз хорошо размешать и клей готов к применению.

- *Перед вскрытием пачку хорошо встряхивать*
- *Для приготовления большого объёма клея рекомендуется использовать дрель с насадкой или миксер*

Обработка:

Нанесение клея на стену (флизелиновые обои): клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен. Разворачивая рулон обоев (или заранее нарезанные полосы), положить полотно на нанесённый клей, предварительно отметив для первой полосы вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обоей щёткой сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. У пола полотно обрезать на необходимую длину острым обойным ножом.

Наклеивание виниловых и других обоев на бумажной основе:

Нарезанные полосы обоев намазать клеем, сложить их, дать им пропитаться и затем наклеить встык. Равномерно прижимая, разгладить нанесённую полосу обоев щёткой сверху вниз посередине и затем от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха.

- Высыхает прозрачным
- Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев
- Излишки клея на лицевой стороне осторожно удалить влажной, чистой тряпкой/губкой
- Инструменты вымыть тёплой водой

Хранение:

Хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от сырости!
 Срок годности 5 лет со дня изготовления. По окончании срока годности утилизировать вместе с обычным мусором.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза, органы дыхания и пищеварения. При попадании в глаза обильно промыть водой. При проглатывании или попадании в дыхательные пути, запить большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Расфасовка:

Пачки по 500 г – 10 штук в 1 коробке

Номер артикула:

500 г: 022408092