



## Шпаклёвка быстрого ремонта Rapid-Fill Schnell-Spachtel

Экстрабелая, супергладкая шпаклёвка для внутренних работ.  
Высыхает без трещин.

**Область применения:** Для быстрого ремонта на любых минеральных основаниях: заполнения отверстий, трещин, выравнивания и исправления различного рода повреждений.

### Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия, наполнитель, добавки  
Цвет: белый  
Плотность: ок. 1,8 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: ок. 8-9

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной и свободной от разделяющих веществ (пыль, жир и т.п.). Удалить с обрабатываемой поверхности отстающие и плохо держащиеся слои.

### Способ применения:

Перед применением тюбик хорошо размять. Выдавить массу из тюбика на повреждённую поверхность и разгладить шпателем. При выравнивании поверхности, толщина наносимого слоя прим. 5 мм. Отверстия заполняются полностью за один рабочий ход при помощи удобного наконечника. Последующие работы проводить после полного высыхания шпаклёвки. Время высыхания зависит от толщины слоя, впитывающей способности основания и температуры окружающей среды, в среднем 1 мм в час.

### Рекомендации:

Применять при температуре не ниже +5° C!  
Инструменты после использования сразу промыть водой.

Содержит консервирующее средство: бензоизоциатолинон, метилхлороизоциатолинон (3:1). Может вызвать аллергические реакции.

### Хранение:

Хранение и транспортировка возможны при минусовой темп. до -25° C!  
**Размораживать медленно, при комнатной температуре!**  
**Хранить плотно закрытой!**  
Срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления.  
По истечении срока годности, утилизировать с обычным мусором.

### Расфасовка:

п/э тюбики по 400 г – 12 штук в 1 коробке

### Номер артикула:

032601092